

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Grill Panini double Premium Rainurée - Rainurée avec minuteur



Caractéristiques techniques

Plaques de cuisson supérieures rainurées : 2 x 210 x 230 mm

Plaque de cuisson inférieure rainurée : 445 x 242 mm

Puissance : 2 900 W / 230 V

Dimensions : L 490 x P 520 x H 265 mm

Poids : 31 Kg

Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> • Construction en inox • 2 thermostats réglables de 60°C à 300°C • Thermostat de sécurité • Minuteur à piles (2 piles "AAA" - LR03 non incluses) • Bac de récupération des graisses • Plaques de cuisson supérieures rainurées : 2 x 210 x 230 mm • Plaque de cuisson inférieure rainurée : 445 x 242 mm • Puissance : 2 900 W / 230 V • Dimensions : L 490 x P 520 x H 265 mm • Poids : 31 Kg <p>> Brosse de nettoyage incluse</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Plaques de cuisson supérieures rainurées : 2 x 210 x 230 mm Plaque de cuisson inférieure rainurée : 445 x 242 mm Puissance : 2 900 W / 230 V Dimensions : L 490 x P 520 x H 265 mm Poids : 31 Kg</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">CGP2RRPT</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de revêtement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Fonte émaillée</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Zones de cuisson</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Double</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de surface</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Rainurée</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">60° c - 300° c</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2,9</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">490 x 520 x 265</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">230V</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	CGP2RRPT	Type de revêtement	Fonte émaillée	Zones de cuisson	Double	Type de surface	Rainurée	Températures	60° c - 300° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,9	Dimensions extérieures (en mm)	490 x 520 x 265	voltage	230V	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	CGP2RRPT																				
Type de revêtement	Fonte émaillée																				
Zones de cuisson	Double																				
Type de surface	Rainurée																				
Températures	60° c - 300° c																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	2,9																				
Dimensions extérieures (en mm)	490 x 520 x 265																				
voltage	230V																				
Garantie 1 an sur les pièces incluse																					