

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Panini en fonte 335 x 230 - 2200 watts**


Description	Caractéristiques																				
Appareil robuste en acier inoxydable Plaques en fonte pour une diffusion thermique optimale Plaque supérieure rainurée, inférieure lisse Thermostat de 50°C à 300°C Témoin de chauffe lumineux Témoin marche/arrêt lumineux Bac de récupération des graisses avec poignées anti-brûlure  > Brosse de nettoyage incluse	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CGPRL</td> </tr> <tr> <td>Type de revêtement</td> <td>Fonte émaillée</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Simple</td> </tr> <tr> <td>Type de surface</td> <td>Mixte</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>50° c - 300° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,2</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>410 x 370 x 200</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	CGPRL	Type de revêtement	Fonte émaillée	Zones de cuisson	Simple	Type de surface	Mixte	Températures	50° c - 300° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,2	Dimensions extérieures (en mm)	410 x 370 x 200	voltage	230V	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	CGPRL																				
Type de revêtement	Fonte émaillée																				
Zones de cuisson	Simple																				
Type de surface	Mixte																				
Températures	50° c - 300° c																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	2,2																				
Dimensions extérieures (en mm)	410 x 370 x 200																				
voltage	230V																				
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																					