

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chariot chaud de liaison embouti gn2/1


**Caractéristiques techniques**

Dimensions Net en mm L x P x H : 950 x 730 x 1100

Poids Net en kg : 80

Nombre de portes : 1

Description	Caractéristiques																		
Chariot chaud de liaison embouti gn2/1 Chariot chaud 10 GN2/1 au pas de 70mm Dim:730x950x1100 mm 1 porte Inox AISI 18/8 avec structure et composants renforcés Panneau de commande intégré Thermostat numérique pour la régulation de la température (60-100°C) et l'humidité par différents niveaux (5 niveaux de 30 à 50%) Porte avec ouverture 270° et système de verouillage Serrure à clé Protection contre les chocs - Prise électrique à l'arrière Clayettes non incluses Puissance : 1600 w  <b>Autres informations</b>  Dimensions Net en mm L x P x H : 950 x 730 x 1100 Poids Net en kg : 80 Nombre de portes : 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Référence constructeur</td> <td>CHS-10GN2/1</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>60° c - 100° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,6</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>955 x 705 x 1110</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230V/1/50Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	CHS-10GN2/1	Nombre de niveaux	10	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1	Températures	60° c - 100° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,6	Dimensions extérieures (en mm)	955 x 705 x 1110	voltage	230V/1/50Hz	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	CHS-10GN2/1																		
Nombre de niveaux	10																		
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1																		
Températures	60° c - 100° c																		
Type de branchement	Monophasé																		
Puissance totale (kW)	1,6																		
Dimensions extérieures (en mm)	955 x 705 x 1110																		
voltage	230V/1/50Hz																		
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																			