

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cellule de refroidissement et congélation rapides de comptoir Polar Série G 8kg /5kg



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

39l - gn 2/3

dimensions : 420(h) x 660(l) x 650(p) mm

dimensions internes : 34(h) x 35,5(l) x 27(p) cm

matières : acier inoxydable

cordon d'alimentation de série : oui

épaisseur d'isolation : 6 cm

voltage : 230v

type de gaz : r290

Description	Caractéristiques																						
<p>Cellule de refroidissement et congélation rapides de comptoir Polar Série G 8kg /5kg</p> <p>Cellule de refroidissement et de surgélation rapide compacte pouvant refroidir et congeler de grandes quantités d'aliments en un minimum de temps</p> <p>Le goût, l'apparence et la qualité nutritive des aliments sont préservés</p> <p>Porte à fermeture automatique avec isolation de 60mm afin d'assurer une grande efficacité thermique</p> <p>Joint de porte amovible pour faciliter le nettoyage</p> <p>Sonde alimentaire incluse</p> <p>Bacs GN non inclus.</p> <p>Compatible GN 2/3 (livrée sans plaque ou bac)</p> <p>Intérieur et extérieur en acier inoxydable</p> <p>Épaisseur d'isolation 60mm permettant des économies d'énergie</p> <p>Porte facile à nettoyer avec joint amovible</p> <p>Refroidit 8kg d'aliments de +70°C à +3°C en 90mn</p> <p>Surgèle 5kg d'aliments de +70°C à -18°C en 240mn</p> <p>Sonde alimentaire intégrée</p> <p>Capacité : 3x GN 2/3 65mm</p> <p>Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 2,73€ par unité vendue</p> <p>Autres informations</p> <p>39l - gn 2/3</p> <p>dimensions : 420(h) x 660(l) x 650(p) mm</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CK640</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 2/3</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+65°C à -18°C & +70°C à +3°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Refroidissement en KG</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Congélation</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>660 x 650 x 420</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	CK640	Taille des grilles (en mm)	GN 2/3	Nombre de Niveaux	3	Températures	+65°C à -18°C & +70°C à +3°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Capacité de Refroidissement en KG	8	Capacité de Congélation	5	Puissance totale (kW)	0,5	Dimensions extérieures (en mm)	660 x 650 x 420	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	CK640																						
Taille des grilles (en mm)	GN 2/3																						
Nombre de Niveaux	3																						
Températures	+65°C à -18°C & +70°C à +3°C																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	non																						
Capacité de Refroidissement en KG	8																						
Capacité de Congélation	5																						
Puissance totale (kW)	0,5																						
Dimensions extérieures (en mm)	660 x 650 x 420																						
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
dimensions internes : 34(h) x 35,5(l) x 27(p) cm matières : acier inoxydable cordon d'alimentation de série : oui épaisseur d'isolation : 6 cm voltage : 230v type de gaz : r290	