

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-batteries 190U


Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> • Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10 • Bras de lavage et de rinçage en inox • Contact de sécurité-porte • Porte en double paroi • Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800 • Rendement 30 casiers par heure • Panier inox 600 x 670 mm • Alimentation électrique 400 V 3N + T / 50 Hz • Résistance de la cuve 5 400 W • Résistance du surchauffeur 5 400 W • Doseur pour liquide de rinçage • Consommation d'eau 2 à 2,5 litres • Contenance de la cuve 37 litres • Raccord pour l'eau G3/4M • Écoulement Ø 25 mm • 2 Filtres de cuve intégral • Dotation 1 panier inox, porte-couverts 8 places, insert porte-plats à four 5 places • Puissance 7 400 W / 400V • Dimensions L 775 x P 810 x H 1 900 mm • Poids 189 Kg 	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Dimensions du panier 600 x 670</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Type de branchement Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Puissance totale (kW) 7,4</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>775 x 810 x 1900</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td>445 mm</td> </tr> </table>	Dimensions du panier 600 x 670		Type de branchement Triphasé		Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW) 7,4		Dimensions extérieures (en mm)	775 x 810 x 1900	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	445 mm
Dimensions du panier 600 x 670																	
Type de branchement Triphasé																	
Pompe de vidange intégrée	Non																
Adoucisseur intégré	Non																
Puissance totale (kW) 7,4																	
Dimensions extérieures (en mm)	775 x 810 x 1900																
Doseur détergent intégré	non																
Hauteur de charge	445 mm																