Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-verres avec Pompe de de Vidange

Description

- Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10
- Bras de lavage et de rinçage en inox
- Contact de sécurité-porte
- Porte double paroi
- Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800
- Rendement 30 casiers par heure
- Panier 350 x 350 mm
- Alimentation électrique 230 V / 50 Hz
- Résistance de la cuve 1 300 W
- Résistance du surchauffeur 3 000 W
- Doseur pour liquide de rinçage
- Protection contre la marche à sec
- Consommation d'eau : 2,5 litres
- Contenance de la cuve : 10,3 litres
- Raccord pour l'eau G3/4M
- Ecoulement Ø 28 mm
- Dotation 2 paniers
- Durée de cycle 120 secondes
- Puissance : 3 190 W
- Dimensions : L 420 x P 450 x H 654 mm
- Poids : 33 Kg

Caractéristiques

Référence constructeur	CLV35PV
Dimensions du panier	350 x 350
Type de branchement	Monophasé
Pompe de vidange intégrée	Oui
Adoucisseur intégré	Non
Puissance totale (kW)	2,79
Dimensions extérieures (en mm)	420 x 450 x 654
Doseur détergent intégré	non
Hauteur de charge	210 mm

Garantie 1 an sur les pièces incluse