

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-verres 350U



| Description | Caractéristiques |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10 • Bras de lavage et de rinçage Acier inox • Contact de sécurité-porte • Porte double paroi • Panier 350 x 350 mm • Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800 • Alimentation électrique 230 V / 50 Hz • Résistance de la cuve 2 600 W • Résistance du surchauffeur 2 500 W • Consommation d'eau 2 litres • Contenance de la cuve 13 litres • Doseurs électriques réglables de détergent et de produit de rinçage • Raccord pour l'eau G3/4M • Écoulement Ø 25 mm • Rendement 30 casiers par heure • Durée de cycle 120 secondes • Dotation 2 paniers 350 x 350 mm, porte-petites assiettes 12 places, porte couverts • Puissance 2 790 W / 230 V • Dimensions L 420 x P 485 x H 660 mm • Poids 31 Kg | Hauteur (mm) 660 |
| | Dimensions du panier 350 x 350 |
| | Type de branchement Monophasé |
| | Pompe de vidange Non intégrée |
| | Adoucisseur intégré Non |
| | Puissance totale (kW) 2,79 |
| | Dimensions extérieures (en mm) 420 x 485 x 660 |
| | Doseur détergent non intégré |
| | Hauteur de charge 240 mm |
| | |