

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-verres 350U avec pompe de vidange


Description	Caractéristiques																						
Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10 Bras de lavage et de rinçage Acier inox Contact de sécurité-porte Porte double paroi Panier 350 x 350 mm Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800 Alimentation électrique 230 V / 50 Hz Résistance de la cuve 2 600 W Résistance du surchauffeur 2 500 W Consommation d'eau 2 litres Contenance de la cuve 13 litres Doseurs électriques réglables de détergent et de produit de rinçage Raccord pour l'eau G3/4M Écoulement Ø 25 mm Rendement 30 casiers par heure Durée de cycle 120 secondes Dotation 2 paniers 350 x 350 mm, porte-petites assiettes 12 places, porte couverts Puissance 2 790 W / 230 V Dimensions L 420 x P 485 x H 660 mm Poids 31 Kg	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="932 954 1181 1014">Hauteur (mm)</td> <td data-bbox="1181 954 1479 1014">660</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1014 1181 1066">Dimensions du panier</td> <td data-bbox="1181 1014 1479 1066">350 x 350</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1066 1181 1117">Profondeur (mm)</td> <td data-bbox="1181 1066 1479 1117">485</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1117 1181 1169">Largeur (mm)</td> <td data-bbox="1181 1117 1479 1169">420</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1169 1181 1220">Type de branchement</td> <td data-bbox="1181 1169 1479 1220">Monophasé</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1220 1181 1294">Pompe de vidange intégrée</td> <td data-bbox="1181 1220 1479 1294">Oui</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1294 1181 1346">Adoucisseur intégré</td> <td data-bbox="1181 1294 1479 1346">Non</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1346 1181 1397">Puissance totale (kW)</td> <td data-bbox="1181 1346 1479 1397">2,79</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1397 1181 1471">Dimensions extérieures</td> <td data-bbox="1181 1397 1479 1471">420 x 485 x 660</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1471 1181 1545">Doseur détergent intégré</td> <td data-bbox="1181 1471 1479 1545">non</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1545 1181 1597">Hauteur de charge</td> <td data-bbox="1181 1545 1479 1597">240 mm</td> </tr> </table>	Hauteur (mm)	660	Dimensions du panier	350 x 350	Profondeur (mm)	485	Largeur (mm)	420	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Oui	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	2,79	Dimensions extérieures	420 x 485 x 660	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	240 mm
Hauteur (mm)	660																						
Dimensions du panier	350 x 350																						
Profondeur (mm)	485																						
Largeur (mm)	420																						
Type de branchement	Monophasé																						
Pompe de vidange intégrée	Oui																						
Adoucisseur intégré	Non																						
Puissance totale (kW)	2,79																						
Dimensions extérieures	420 x 485 x 660																						
Doseur détergent intégré	non																						
Hauteur de charge	240 mm																						