

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-verres Break Tank 400U



Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> • Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10 • Bras de lavage et de rinçage Acier inox • Contact de sécurité-porte • Porte double paroi • Panier 400 x 400 mm • Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800 • Alimentation électrique 230 V / 50 Hz • Résistance de la cuve 2 600 W • Résistance du surchauffeur 2 600 W • Consommation d'eau 2 litres • Contenance de la cuve 17 litres • Doseurs électriques réglables de détergent et de produit de rinçage • Raccord pour l'eau G3/4M • Écoulement Ø 25 mm • Rendement 40 casiers par heure • Durée de cycle 120 secondes • Dotation 2 paniers 400 x 400 mm, porte-petites assiettes 12 places, porte-couverts • Puissance 2 860 W / 230 V • Dimensions L 470 x P 535 x H 710 mm • Poids 37 Kg 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dimensions du panier</td> <td>400 x 400</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,86</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>470 x 535 x 710</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td>305 mm</td> </tr> </table>	Dimensions du panier	400 x 400	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	2,86	Dimensions extérieures (en mm)	470 x 535 x 710	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	305 mm
Dimensions du panier	400 x 400																
Type de branchement	Monophasé																
Pompe de vidange intégrée	Non																
Adoucisseur intégré	Non																
Puissance totale (kW)	2,86																
Dimensions extérieures (en mm)	470 x 535 x 710																
Doseur détergent intégré	non																
Hauteur de charge	305 mm																