

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80****Lave-vaisselle 500U avec pompe de vidange et adoucisseur**

Description	Caractéristiques
Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10	Hauteur (mm) 815
Bras de lavage et de rinçage Acier inox	Dimensions du panier 500 x 500
Contact de sécurité-porte	Profondeur (mm) 600
Porte double paroi	Largeur (mm) 585
Panier 500 x 500 mm	Type de branchement Monophasé
Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800	Pompe de vidange intégrée Oui
Alimentation électrique 230 V 50Hz	Adoucisseur intégré Oui
Résistance de la cuve 2 600 W	Puissance totale (kW) 3,12
Résistance du surchauffeur 2 500 W	Dimensions extérieures 585 x 600 x 815
Consommation d'eau 2 litres	Doseur détergent intégré oui
Contenance de la cuve 24 litres	Hauteur de charge 395 mm
Doseurs électriques réglables de détergent et de produit de rinçage	
Raccord pour l'eau G3/4M	
Écoulement Ø 25 mm	
Rendement 30 casiers par heure	
Durée de cycle 120 secondes	
Dotation 2 paniers 500 x 500 mm, porte-couverts	
Puissance 3 120 W / 230 V	
Dimensions L 585 x P 600 x H 815 mm	
Poids 56 Kg	