Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle 500UT avec pompe de vidange et adoucisseur

Description

- Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10
- Bras de lavage et de rinçage Acier inox
- Contact de sécurité-porte
- Porte double paroi
- Panier 500 x 500 mm
- Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800
- Alimentation électrique 400 V 3N + T / 50 Hz
- Résistance de la cuve 2 600 W
- Résistance du surchauffeur 5 400 W
- Consommation d'eau 2 litres
- Contenance de la cuve 24 litres
- Doseurs électriques réglables de détergent et de produit de rinçage
- Entonnoir pour sel
- Raccord pour l'eau G3/4M
- Écoulement Ø 25 mm
- Rendement 30 casiers par heure
- Durée de cycle 120 secondes
- Dotation 2 paniers 500 x 500 mm, 2 portes-couverts
- Puissance 5 920 W / 230 V
- Dimensions L 585 x P 600 x H 815 mm
- Poids 57 Kg

Caractéristiques

Dimensions du panier	500 x 500
Type de branchement	Triphasé
Pompe de vidange intégrée	Oui
Adoucisseur intégré	Oui
Puissance totale (kW)	5.29
Dimensions extérieures (en mm)	585 x 600 x 815
Doseur détergent intégré	oui
Hauteur de charge	395 mm

Garantie 1 an sur les pièces incluse