

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle à capot 500U avec pompe de vidange


Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> • Châssis et carrosserie Acier inox AISI 304 • Bras de lavage et de rinçage Acier inox • Porte en double paroi • Panier 500 x 500 mm • Contrôle numérique • Programme de lavage 3 • Résistance cuve et surchauffeur Incoly 800 • Résistance de la cuve 4 500 W • Résistance du surchauffeur 5 400 W • Dispositif d'attente surchauffeur • Isolation thermique sur surchauffeur • Cuve emboutie à vidange automatique • Doseur produit lessiviel • Rendement (paniers/heure) 60/40/30 • Contenance de la cuve 37 litres • Consommation eau de rinçage 2 litres • Filtrage de cuve intégral • Dotation 2 paniers assiettes 500 x 500 mm, porte couverts, panier pour verre 500x500 mm • Puissance 6 740 W / 400 V • Dimensions L 620 x P 770 x H 1 435 / 1 900 mm • Poids 121 Kg 	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Dimensions du panier 500 x 500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Type de branchement Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Puissance totale (kW) 6,74</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>620 x 770 x 1435/1900</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td>415 mm</td> </tr> </table>	Dimensions du panier 500 x 500		Type de branchement Triphasé		Pompe de vidange intégrée	Oui	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW) 6,74		Dimensions extérieures (en mm)	620 x 770 x 1435/1900	Doseur détergent intégré	oui	Hauteur de charge	415 mm
Dimensions du panier 500 x 500																	
Type de branchement Triphasé																	
Pompe de vidange intégrée	Oui																
Adoucisseur intégré	Non																
Puissance totale (kW) 6,74																	
Dimensions extérieures (en mm)	620 x 770 x 1435/1900																
Doseur détergent intégré	oui																
Hauteur de charge	415 mm																