Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle Double paroi avec adoucisseur et pompe de vidange intégrés

Description

- Châssis et paroi Acier Inox AISI 304
- Bras de lavage et de rinçage Acier inox
- Contact de sécurité porte
- Porte double paroi
- Panier 500 x 500 mm
- Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800
- Alimentation électrique : 400 V / 50 Hz
- Résistance de la cuve : 2 000 W
- Résistance du surchauffeur : 6 100 W
- Cuve auto-vidangeable
- Doseur pour liquide de rinçage et de lavage
- Protection contre la marche à sec
- Electropompe avec démarrage Soft-Start
- Consommation d'eau : 3 litres
- Contenance de la cuve : 21 litres
- Raccord pour l'eau G3/4M
- Écoulement Ø 28 mm
- Indication LED pour 3 cycles de lavage + un cycle continu
- Rendement : 20/30/60 casiers/h ou 10 casiers/h
- Durée de cycle : 60/120/180 secondes ou 8 min
- Dotation : 2 paniers 500 x 500 mm
- Puissance : 6 400 W
- Dimensions : L 600 x P 620 x H 828 mm
- Poids : 73 Kg

Caractéristiques

Dimensions du panier	500 x 500
Type de branchement	Triphasé
Pompe de vidange intégrée	Oui
Adoucisseur intégré	Oui
Puissance totale (kW)	5,7
Dimensions extérieures (en mm)	600 x 620 x 828
Doseur détergent intégré	non
Hauteur de charge	380 mm

Garantie 1 an sur les pièces incluse