

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle Double paroi avec adoucisseur et pompe de vidange intégrés


Description	Caractéristiques																								
Châssis et paroi Acier Inox AISI 304 Bras de lavage et de rinçage Acier inox Contact de sécurité porte Porte double paroi Panier 500 x 500 mm Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800 Alimentation électrique : 400 V / 50 Hz Résistance de la cuve : 2 000 W Résistance du surchauffeur : 6 100 W Cuve auto-vidangeable Doseur pour liquide de rinçage et de lavage Protection contre la marche à sec Electropompe avec démarrage Soft-Start Consommation d'eau : 3 litres Contenance de la cuve : 21 litres Raccord pour l'eau G3/4M Écoulement Ø 28 mm Indication LED pour 3 cycles de lavage + un cycle continu Rendement : 20/30/60 casiers/h ou 10 casiers/h Durée de cycle : 60/120/180 secondes ou 8 min Dotation : 2 paniers 500 x 500 mm Puissance : 6 400 W Dimensions : L 600 x P 620 x H 828 mm Poids : 73 Kg	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="932 954 1181 1014">Hauteur (mm)</td> <td data-bbox="1181 954 1479 1014">828</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1014 1181 1072">Dimensions du panier</td> <td data-bbox="1181 1014 1479 1072">500 x 500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1072 1181 1133">Profondeur (mm)</td> <td data-bbox="1181 1072 1479 1133">620</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1133 1181 1193">Largeur (mm)</td> <td data-bbox="1181 1133 1479 1193">600</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1193 1181 1252">Type de branchement</td> <td data-bbox="1181 1193 1479 1252">Triphasé</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1252 1181 1312">Pompe de vidange intégrée</td> <td data-bbox="1181 1252 1479 1312">Oui</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1312 1181 1373">Adoucisseur intégré</td> <td data-bbox="1181 1312 1479 1373">Oui</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1373 1181 1431">Puissance totale (kW)</td> <td data-bbox="1181 1373 1479 1431">5,7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1431 1181 1491">Dimensions extérieures</td> <td data-bbox="1181 1431 1479 1491">600 x 620 x 828</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1491 1181 1552">Doseur détergent intégré</td> <td data-bbox="1181 1491 1479 1552">non</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 1552 1181 1612">Hauteur de charge</td> <td data-bbox="1181 1552 1479 1612">380 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="932 1612 1479 1830">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Hauteur (mm)	828	Dimensions du panier	500 x 500	Profondeur (mm)	620	Largeur (mm)	600	Type de branchement	Triphasé	Pompe de vidange intégrée	Oui	Adoucisseur intégré	Oui	Puissance totale (kW)	5,7	Dimensions extérieures	600 x 620 x 828	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	380 mm	Garantie constructeur 1 an incluse	
Hauteur (mm)	828																								
Dimensions du panier	500 x 500																								
Profondeur (mm)	620																								
Largeur (mm)	600																								
Type de branchement	Triphasé																								
Pompe de vidange intégrée	Oui																								
Adoucisseur intégré	Oui																								
Puissance totale (kW)	5,7																								
Dimensions extérieures	600 x 620 x 828																								
Doseur détergent intégré	non																								
Hauteur de charge	380 mm																								
Garantie constructeur 1 an incluse																									