

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-verres DOUBLE PAROI Pompe de de Vidange & Adoucisseur


Description	Caractéristiques
• Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10 • Bras de lavage et de rinçage en inox • Contact de sécurité-porte • Porte et cuve en double paroi • Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800 • Rendement 30 à 60 casiers par heure • Panier 400 x 400 mm • Alimentation électrique 230 V / 50 Hz • Résistance de la cuve 1 300 W • Résistance du surchauffeur 3 000 W • Doseur pour liquide de rinçage • Protection contre la marche à sec • Consommation d'eau : 2,5 litres • Contenance de la cuve : 11 litres • Raccord pour l'eau G3/4M • Ecoulement Ø 28 mm • Dotation 2 paniers • Durée de cycle 60/120 secondes • Puissance : 3 300 W • Dimensions : L 460 x P 530 x H 700 mm • Poids : 47 Kg	Référence constructeur CLVD
	Dimensions du panier 400 x 400
	Type de branchement Monophasé
	Pompe de vidange intégrée Oui
	Adoucisseur intégré Oui
	Puissance totale (kW) 3,3
	Dimensions extérieures (en mm) 460 x 530 x 700
	Doseur détergent intégré non
	Hauteur de charge 290 mm
	Garantie 1 an sur les pièces incluse