

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Comptoir ventilé, avec réserve, vitre bombée - Frontal BLANC**


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 groupe compresseur.</li> <li>• Réserve avec 2 portes.</li>   <li>• Réalisation extérieure en tôle d'acier galvanisé peint (époxy), joues en ABS, plan de travail en inox.</li> <li>• Isolation en polyuréthane sans CFC.</li> <li>• Vitres en "verre trempé", vitre frontale bombée rabattable.</li> <li>• Exposition en acier inox, profondeur 706mm.</li> <li>• Tablette supérieure en aluminium anodisé.</li> <li>• Eclairage de l'exposition de type LED (positionné sous la tablette supérieure).</li> <li>• Vitre intermédiaire.</li> <li>• Panneau de commande avec régulateur électronique (affichage digital), interrupteur lumière, thermomètre digital dans l'exposition.</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CMN15-V3</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1510 x 1070 x 1277</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	CMN15-V3	Dimensions extérieures (en mm)	1510 x 1070 x 1277	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	CMN15-V3						
Dimensions extérieures (en mm)	1510 x 1070 x 1277						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaporateur ventilé.</li><li>• Dégivrage automatique.</li><li>• Auto-évaporation du condensat par résistance.</li><li>• Résistance antibuée sur la face avant des fenêtres.</li><li>• Déflecteur en plexiglas, permettant une distribution homogène de la température.</li><li>• Gaz réfrigérant R290.</li><li>• Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C &amp; RH 60%).</li><li>• Réserve réfrigérée.</li><li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li><li>• NB: portillons en plexiglass non inclus.</li></ul> <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Largeur en mm : 1510</li><li>-Profondeur en mm : 1070</li><li>-Hauteur en mm : 1277</li><li>-Poids en KG : 205</li><li>-Puissance électrique : 0.47</li><li>-Températures Positives : +2° +4°</li></ul>	