

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir statique, avec réserve, vitre bombée - Frontal BLANC


Description	Caractéristiques										
<ul style="list-style-type: none"> • 2 groupes compresseurs. • Réserve avec 4 portes. • Réalisation extérieure en tôle d'acier galvanisé peint (époxy), joues en ABS, plan de travail en inox. • Isolation en polyuréthane sans CFC. • Vitres en "verre trempé", vitre frontale bombée rabattable. • Exposition en acier inox, profondeur 706mm. • Tablette supérieure en aluminium anodisé. • Eclairage de l'exposition de type LED (positionné sous la tablette supérieure). • Vitre intermédiaire. • Panneau de commande avec régulateur électronique (affichage digital), interrupteur lumière, thermomètre digital dans l'exposition. 	<table border="0"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CMN30-S3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>2930 x 1070 x 1277</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	CMN30-S3	<hr/>		Dimensions extérieures (en mm)	2930 x 1070 x 1277	<hr/>		Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	CMN30-S3										
<hr/>											
Dimensions extérieures (en mm)	2930 x 1070 x 1277										
<hr/>											
Garantie 1 an sur les pièces incluse											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• 2 évaporateurs (statiques).• Dégivrage automatique.• Auto-évaporation du condensat par résistance.• Gaz réfrigérant R290.• Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C et RH 60%).• Réserve réfrigérée.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.• NB: portillons en plexiglass non inclus. <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 2930-Profondeur en mm : 1070-Hauteur en mm : 1277-Poids en KG : 400-Puissance électrique : 0.98-Températures Positives : +3° +6°	