Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir de préparation pizza 3 portes et saladette réfrigérée supérieure en gn1/4

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Acier inoxydable avec plan de travail en marbre
Compatible GN
3 portes.
Capacité : 368 L
Dimensions : 1445(H) x 1400(L) x 700(P) mm
Intérieur en : Acier inoxydable
Cordon d'alimentation de série : oui
Epaisseur d'isolation : 3,5 cm
Voltage : 230V
Branchement - Puissance - tension: 0,34 kW, 220-240 V, 1,5 A
Type de gaz : R600a

Description

Comptoir de préparation pizza 3 portes 368L et saladette réfrigérée supérieure en gn1/4

Comptoir de préparation avec plan de travail en marbre et zone gastronorme réfrigérée protégée par un écran
Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant et dégivrage automatique
Sans CFC
Non tropicalisé.
Commandes faciles à utiliser avec affichage numérique
Dégivrage automatique
Refroidissement par ventilateur pour un retour rapide en température
Une étagère et une protection de sol par porte
Comprend deux unités réfrigérées séparées
Possède 2 prises électriques
Plage de température ambiante : 5°C à 32°C
Vitrine à ingrédients incluse compatible avec bacs GN1/4 (les bacs ne sont par fournis)
Capacité utile nette : 308L

Autres informations

Acier inoxydable avec plan de travail en marbre
Compatible GN
3 portes.
Capacité : 368 L

Caractéristiques

Classe énergétique	4
Référence constructeur	CN267
Taille du bac	GN 1/4
Configuration	3 portes
Profondeur (mm)	700
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
Températures	+2°C à +5°C
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,34
Dimensions extérieures (en mm)	1400 x 700 x 1445
Classe climatique	C
Zone à ingrédients	Oui

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions : 1445(H) x 1400(L) x 700(P) mm Intérieur en : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 3,5 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 0,34 kW, 220-240 V, 1,5 A Type de gaz : R600a	