

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Vitrine à tapas réfrigérée Polar Série G


**Caractéristiques techniques**

Capacité : 6 x GN 1/3 | 230V

Dimensions : 265(H) x 1529(L) x 420(P) mm

Matières : Plastique et verre

Puissance /Productivité : 180 W

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques												
Vitrine à tapas réfrigérée Polar Série G Modèle gain de place pouvant contenir 6 bacs GN 1/3 pour présenter toutes sortes d'aliments Bacs GN vendus séparément. Pour 6 bacs GN 1/3 de 65mm (vendus séparément) Unité facile à nettoyer avec drainage intégré Commande et affichage digital de la température Portes coulissantes arrière amovibles Les pieds robustes permettent un positionnement facile Dégivrage automatique Eclairage intérieur LED Vitre façade avant bombée Plage de température ambiante : 16°C à 32°C	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CP728</td> </tr> <tr> <td>Vitrine</td> <td>à tapas</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0 °C à 12 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>265(H) x 1529(L) x 420(P)mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	CP728	Vitrine	à tapas	Températures	0 °C à 12 °C	Type de branchement	230V	Dimensions extérieures	265(H) x 1529(L) x 420(P)mm	<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Référence constructeur	CP728												
Vitrine	à tapas												
Températures	0 °C à 12 °C												
Type de branchement	230V												
Dimensions extérieures	265(H) x 1529(L) x 420(P)mm												
<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>													
<b>Autres informations</b> Capacité : 6 x GN 1/3   230V Dimensions : 265(H) x 1529(L) x 420(P) mm Matières : Plastique et verre Puissance /Productivité : 180 W Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V Type de gaz : R600a													