

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four électrique à convection 4x 600x400 mm humidificateur manuel

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 6.2

Dimensions L x P X H en mm : 885 x 795 x 560

Poids en KG : 65

Description	Caractéristiques																										
<p>Four électrique à convection 4x 600x400 mm humidificateur manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Livré avec 1 grille 600x400 mm. • 2 turbines "autoreverse" • Enceinte de cuisson: entièrement soudée, étanchéité totale, coins et angles arrondis. Joint sur le contre porte, facilement amovible. Structure porte platine facilement amovible (75 mm) anti-basculante. Déflecteurs facilement démontables. Ora d'évacuation du condensat. • Moteur(s) avec turbine(s) (2800 t/min) "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur. • Porte athermique à double vitrages (4 mm), vitre intermédiaire sur charnières, entretien aisé. Poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture. • Chauffage électrique: résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines. • Panneau de commandes composé d'un sélecteur d'humidification, thermostat de 50°C à 270°C, timer de 1 à 120 min. • Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 430. • AVANTAGE: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Mise à température rapide. ◦ Cuisson homogène et rapide, même à basse température grâce à la diffusion de la chaleur par 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">CPE644-E</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de niveaux</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">4</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Programmation</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Mécanique</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Système de cuisson</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">humidificateur</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Taille des grilles (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">600 x 400</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">50° c - 270° c</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">6,4</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">DIRECT USINE</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">885 x 795 x 560</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">400/3N 50Hz</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Système de lavage intégré</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	CPE644-E	Nombre de niveaux	4	Programmation	Mécanique	Système de cuisson	humidificateur	Taille des grilles (en mm)	600 x 400	Températures	50° c - 270° c	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	6,4	DIRECT USINE	Non	Dimensions extérieures (en mm)	885 x 795 x 560	voltage	400/3N 50Hz	Système de lavage intégré	Non	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	CPE644-E																										
Nombre de niveaux	4																										
Programmation	Mécanique																										
Système de cuisson	humidificateur																										
Taille des grilles (en mm)	600 x 400																										
Températures	50° c - 270° c																										
Type de branchement	Triphasé																										
Puissance totale (kW)	6,4																										
DIRECT USINE	Non																										
Dimensions extérieures (en mm)	885 x 795 x 560																										
voltage	400/3N 50Hz																										
Système de lavage intégré	Non																										
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>turbines.</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Grâce à l'humidificateur, cuisez sans dessèchement, "autoreverse"...◦ Vaste gamme d'accessoires, supports, chambre de pousse,... <p><u>Autres informations</u></p> <p>Triphasé 400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 6.2 Dimensions L x P X H en mm : 885 x 795 x 560 Poids en KG : 65</p>	