

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Four électrique à convection 4x 600x400 mm humidificateur manuel

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



### Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 6.2

Dimensions L x P X H en mm : 885 x 795 x 560

Poids en KG : 65

Description	Caractéristiques																																
<p>Four électrique à convection 4x 600x400 mm humidificateur manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Livré avec 1 grille 600x400 mm.</li> <li>• 2 turbines "autoreverse"</li>   <li>• Enceinte de cuisson: entièrement soudée, étanchéité totale, coins et angles arrondis. Joint sur le contre porte, facilement amovible. Structure porte platine facilement amovible (75 mm) anti-basculante. Déflecteurs facilement démontables. Oura d'évacuation du condensat.</li> <li>• Moteur(s) avec turbine(s) (2800 t/min) "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur.</li> <li>• Porte athermique à double vitrages (4 mm), vitre intermédiaire sur charnières, entretien aisé. Poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture.</li> <li>• Chauffage électrique: résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines.</li> <li>• Panneau de commandes composé d'un sélecteur d'humidification, thermostat de 50°C à 270°C, timer de 1 à 120 min.</li> <li>• Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 430.</li> <li>•</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">6,4</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">CPE644-E</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">560</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de niveaux</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">4</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Programmation</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Mécanique</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Système de cuisson</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">humidificateur</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">795</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">795</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Taille des grilles</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">600 x 400</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">50° c - 270° c</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Triphasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">6,4</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">885</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">885 x 795 x 560</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">400/3N 50Hz</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Système de lavage intégré</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td></tr> </table>	Puissance (kW)	6,4	Référence constructeur	CPE644-E	Hauteur (mm)	560	Nombre de niveaux	4	Programmation	Mécanique	Système de cuisson	humidificateur	Profondeur (mm)	795	Largeur (mm)	795	Taille des grilles	600 x 400	Températures	50° c - 270° c	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	6,4	Longueur	885	Dimensions extérieures	885 x 795 x 560	voltage	400/3N 50Hz	Système de lavage intégré	Non
Puissance (kW)	6,4																																
Référence constructeur	CPE644-E																																
Hauteur (mm)	560																																
Nombre de niveaux	4																																
Programmation	Mécanique																																
Système de cuisson	humidificateur																																
Profondeur (mm)	795																																
Largeur (mm)	795																																
Taille des grilles	600 x 400																																
Températures	50° c - 270° c																																
Type de branchement	Triphasé																																
Puissance totale (kW)	6,4																																
Longueur	885																																
Dimensions extérieures	885 x 795 x 560																																
voltage	400/3N 50Hz																																
Système de lavage intégré	Non																																

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>ADVANTAGE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Mise à température rapide.</li><li>◦ Cuisson homogène et rapide, même à basse température grâce à la diffusion de la chaleur par turbines.</li><li>◦ Grâce à l'humidificateur, cuisez sans dessèchement, "autoreverse"...</li><li>◦ Vaste gamme d'accessoires, supports, chambre de pousse,...</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Triphasé 400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 6.2 Dimensions L x P X H en mm : 885 x 795 x 560 Poids en KG : 65</p>	<p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>