

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Four électrique à convection 4x 600x400 mm humidificateur manuel**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50-60Hz  
Puissance Electrique en Kw : 3.6  
Dimensions L x P X H en mm : 885 x 795 x 560  
Poids en KG : 65

Description	Caractéristiques
<p>Four électrique à convection 4x 600x400 mm humidificateur manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Livré de série 1 grille 600x400 mm</li> <li>2 turbines "autoreverse"</li> <li>Enceinte de cuisson: entièrement soudée, étanchéité totale, coins et angles arrondis. Joint sur le contre porte, facilement amovible. Structure porte platine facilement amovible (75 mm) anti-basculante. Déflecteurs facilement démontables. Oura d'évacuation du condensat.</li> <li>Moteur(s) avec turbine(s) (2800 t/min) "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur.</li> <li>Porte athermique à double vitrages (4 mm), vitre intermédiaire sur charnières, entretien aisément. Poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture.</li> <li>Chauffage électrique: résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines.</li> <li>Panneau de commandes composé d'un sélecteur d'humidification, thermostat de 50°C à 270°C, timer de 1 à 120 min.</li> <li>Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 430.</li> <li>Mise à température rapide.</li> <li>Cuisson homogène et rapide, même à basse température grâce à la diffusion de la chaleur par turbines.</li> <li>Grâce à l'humidificateur, cuisez sans dessèchement, "autoreverse"...</li> <li>Vaste gamme d'accessoires, supports, chambre de</li> </ul>	<p>Puissance (kW) 3,6</p> <p>Référence constructeur CPE644-F-230/1-</p> <p>Hauteur (mm) 560</p> <p>Nombre de niveaux 4</p> <p>Programmation Mécanique</p> <p>Système de cuisson humidificateur</p> <p>Taille des grilles (en mm) 600 x 400</p> <p>Températures 50° c - 270° c</p> <p>Type de branchement Monophasé</p> <p>Puissance totale (kW) 3,6</p> <p>DIRECT USINE Non</p> <p>Dimensions extérieures (en mm) 885 x 795 x 560</p> <p>voltage 230/1N 50-60Hz</p> <p>Système de lavage Non intégré</p> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>pousse,...</p> <p>AVANTAGES:</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3.6 Dimensions L x P X H en mm : 885 x 795 x 560 Poids en KG : 65</p>	