

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four électrique à convection , 6x 600x400 mm humidificateur manuel


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 7.9

Dimensions L x P X H en mm : 885 x 815 x 720

Poids en KG : 85

Description	Caractéristiques
Four électrique à convection , 6x 600x400 mm humidificateur manuel	Référence constructeur CPE664-BG
<ul style="list-style-type: none"> Livré de série 1 grille 600x400 mm 2 turbines "autoreverse" Enceinte de cuisson: entièrement soudée, étanchéité totale, coins et angles arrondis. Joint sur le contre porte, facilement amovible. Structure porte platine facilement amovible (75 mm) anti-basculante. Déflecteurs facilement démontables. Oura d'évacuation du condensat. - Moteur(s) avec turbine(s) (2800 t/min) "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur. Porte athermique à double vitrages (4 mm), vitre intermédiaire sur charnières, entretien aisé. Poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture. Chauffage électrique: résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines. Panneau de commandes composé d'un sélecteur d'humidification, thermostat de 50°C à 270°C, timer de 1 à 120 min. Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 430. 	Nombre de niveaux 6 Programmation Mécanique Système de cuisson humidificateur Taille des grilles (en mm) 600 x 400 Températures 50° c - 270° c Type de branchement Triphasé Puissance totale (kW) 7,8 DIRECT USINE Non Dimensions extérieures (en mm) 885 x 815 x 720 voltage 400/3N 50Hz Système de lavage intégré Non
<ul style="list-style-type: none"> PLUS: <p>Four professionnel, grandes prestations (7,9 Kw). Turbines "autorevers" surdimensionnées (2800 t/m). Châssis</p>	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>"renforcé" ultra robuste. Porte double vitrage de 4 mm "haute T° " Fond embouti qui collecte la condensation vers la décharge... Vaste gamme d'accessoires, supports, chambre de pousse,...</p> <ul style="list-style-type: none">• AVANTAGES :<ul style="list-style-type: none">◦ Mise à température rapide.◦ Cuisson homogène et rapide, même à basse température grâce à la diffusion de la chaleur par turbines.◦ Grâce à l'humidificateur, cuisez sans dessèchement, "autoreverse"...◦ Vaste gamme d'accessoires, supports, chambre de pousse,... <p><u>Autres informations</u></p> <p>Triphasé 400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 7.9 Dimensions L x P X H en mm : 885 x 815 x 720 Poids en KG : 85</p>	