

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot réfrigéré pour repas, 17 GN 2/1



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 828 x 865 x 1876

T° : +2° +8°

Puissance en kw: 0.37

Longueur (mm): 828

Largeur (mm): 865

Hauteur(mm): 1876

Volume: (m³): 1,35

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
- Capacité 17 niveaux GN 2/1 (ou 34x GN 1/1). - En dotation 5 paires de glissières et 5 grilles plastifiées GN 2/1. - Construction en acier inox austénitique (alimentaire). - Porte ouverture à 120°, avec clenche verticale et munie de serrure a clés. - Charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique. - Groupe compresseur incorporé (T° ambiante +32 °C.) - Gaz réfrigérant R290. - Evaporateur interne de type ventilé. - Panneau de commande intégré. - Régulateur électronique, avec dégivrage automatique.	Référence constructeur CRF20-R2
	Nombre de niveaux 17
	Taille des grilles (en mm) GN 2/1
	Températures 2° c - 8° c
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,37
	Dimensions extérieures (en mm) 828 x 865 x 1876
	voltage 230/1N 50-60Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Possibilité d'utilisation GN 2/1 ou GN 1/1 espacement 60 mm. • Isolation en polyuréthane injecté sans CFC (densité de 40 kg/m3). • Poignées latérales très robustes, manutention aisée. • Equipé de 4 roues de Ø 125 mm en acier inox, dont 2 avec freins, pivotantes et insonorisée. • Pare-choc sur chaque coin du charriot, très résistant et non marquant. <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H): 828 x 865 x 1876 T° : +2° +8° Puissance en kw: 0.37 Longueur (mm): 828 Largeur (mm): 865 Hauteur(mm): 1876 Volume: (m³): 1,35 Branchement: Monophasé	