

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chariot réfrigéré pour repas, 40 GN 2/1


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H) : 1518 x 865 x 1776

Puissance en kW : 0.66

Poids : 179 kg

Voltage : 230/1N 50HZ

Températures : +2° +8°

Description	Caractéristiques																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité 40 niveaux GN 2/1 (ou 80x GN 1/1).</li> <li>• En dotation 10 paires de glissières et 10 grilles plastifiées GN 2/1.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Construction en acier inox austénitique (alimentaire).</li> <li>◦ Porte ouverture à 120°, avec clenche verticale et munie de serrure a clés.</li> <li>◦ Charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique.</li> <li>◦ Groupe compresseur incorporé (T° ambiante +32 °C.)</li> <li>◦ Réfrigérant R290 .</li> <li>◦ Evaporateur interne de type ventilé.</li> <li>◦ Panneau de commande intégré.</li> <li>◦ Régulateur électronique, avec dégivrage automatique.</li> <li>◦ Possibilité d'utilisation GN 2/1 ou GN 1/1 espacement 60 mm.</li> <li>◦ Isolation en polyuréthane injecté sans CFC (densité de 40 kg/m3).</li> <li>◦ Poignées latérales très robustes, manutention aisé.</li> <li>◦ Equipé de 4 roues de Ø 125 mm en acier inox, dont 2 avec freins, pivotantes et insonorisée.</li> <li>◦ Pare-choc sur chaque coin du charriot, très résistant et non marquant.</li> </ul> </li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">CRF40-R2</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de niveaux</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">40</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Taille des grilles (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">GN 2/1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2° c - 8° c</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,6</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1518 x 865 x 1776</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	CRF40-R2	Nombre de niveaux	40	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1	Températures	2° c - 8° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,6	Dimensions extérieures (en mm)	1518 x 865 x 1776	voltage	230/1N 50-60Hz	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	CRF40-R2																		
Nombre de niveaux	40																		
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1																		
Températures	2° c - 8° c																		
Type de branchement	Monophasé																		
Puissance totale (kW)	0,6																		
Dimensions extérieures (en mm)	1518 x 865 x 1776																		
voltage	230/1N 50-60Hz																		
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																			
<b><u>Autres informations</u></b>																			

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (l x L x H) : 1518 x 865 x 1776 Puissance en kW : 0.66 Poids : 179 kg Voltage : 230/1N 50HZ Températures : +2° +8°	