

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Hotte complète 7/7-1500 m3/h 120 pa, éclairage, variateur, 3 filtres**

**Caractéristiques techniques**

monophasé 230/1n 50hz

puissance électrique en kw : 0.19

dimensions l x p x h en mm : 1500x900xh460

poids en kg : 45

Description	Caractéristiques
Hotte complète 7/7-1500 M3/h 120 Pa, éclairage, variateur, 3 filtres - 3 filtres ANTIGRAISSE à labyrinthes (2x 400x500 & 1x 500x500 mm) - Version avec turbine centrifuge "étanche" (IP55) incorporée, à basse consommation énergétique " Energy Saving " - Boîtier électrique (position centrale à la verticale). - Réalisation entièrement en acier inox AISI 441, assemblage par soudure à points. - Filtres anti-graisse à labyrinthes en acier inox AISI 430. - Goulotte périphérique pour la récolte des graisses, munie d'un robinet de vidange. - Eclairage encastrée (type TL) étanche (IP65), haute température. - Régulateur de vitesse incorporé sur le frontal, avec interrupteur éclairage. INFO : - Moteur du ventilateur centrifuge a basse consommation énergétique (Energy saving) - Evacuation maximum 6 mètres de gainage et 1 coude à 90° = 160 Pa. En dotation: fixations murales réglables	Poids (en kg) 45 Référence constructeur CSL1507-VTB Débit d'air (en m3/h) 1500 Avec moteur Oui Hotte Murale Profondeur (mm) 900 Largeur (mm) 1500 Puissance totale (kW) 0,19 Dimensions extérieures (en mm) 1500 x 900 x 460 Nombre de filtres 3
<b>Autres informations</b> monophasé 230/1n 50hz puissance électrique en kw : 0.19 dimensions l x p x h en mm : 1500x900xh460 poids en kg : 45	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>