Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Hotte complète 8/9t-2500 m3/h 120 pa, éclairage, variateur, 4 filtres

Caractéristiques techniques
monophasé 230/1n 50hz
puissance electrique en kw : 0.48
dimensions l x p x h en mm : 2000x900xh460
poids en kg : 55

Description

Hotte complète 8/9T-2500 M3/h 120 Pa, éclairage, variateur, 4 filtres
- 4 filtres ANTIGRAISSE a labyrinthes (2x 400x500 & 2x 500x500 mm)
- Version avec turbine centrifuge "étanche" (IP55) incorporée, à basse consommation énergétique " Energy Saving "
- Boîtier électrique (position centrale à la verticale).
- Réalisation entièrement en acier inox AISI 441, assemblage par soudure à points.
- Filtres anti-graisse à labyrinthes en acier inox AISI 430.
- Goulotte périphérique pour la récolte des graisses, munie d'un robinet de vidange.
- Eclairage encastrée (type TL) étanche (IP65), haute température.
- Régulateur de vitesse incorporé sur le frontal, avec interrupteur éclairage.

INFO :
- Moteur du ventilateur centrifuge a basse consommation énergétique (Energy saving) - Evacuation maximum 6 mètres de gainage et 1 coude à 90° = 160 Pa. En dotation: fixations murales réglables

Autres informations

monophasé 230/1n 50hz
puissance electrique en kw : 0.48
dimensions l x p x h en mm : 2000x900xh460
poids en kg : 55

Caractéristiques

Poids (en kg)	55
Référence constructeur	CSL2009-VTB
Débit d'air (en m3/h)	2500
Avec moteur	Oui
Hotte	Murale
Profondeur (mm)	900
Largeur (mm)	2000
Puissance totale (kW)	0,48
Dimensions extérieures (en mm)	2000 x 900 x 460
Nombre de filtres	4

Garantie 1 an sur les pièces incluse