

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cutter inox, 6 litres, variateur de vitesse


Description	Caractéristiques				
<ul style="list-style-type: none"> • De série avec variateur de vitesse. • Tours minute: 600/2800 rpm. • Capacité cuve: 5,3 Lt. • Capacité utile cuve: 3,1 Lt. • Réalisé en Aluminium anodisé. • Cuve an acier inox 18/10, fond thermo-diffuseur, cuve transportable équipée de anses, facile à vider et à laver. • Moteur ventilé, (pour usages intensifs) (commutables 400V & 230V/3) avec stabilisateur de vitesse garantissant une vitesse constante. • Pas de transmission de chaleur sur le produit (moteur et cuve sont côte à côte). • Couteau très robuste (de série 1 couteau lisse), avec lames courbées en acier trempé de "coutellerie". • Haute sécurité garantie, par un double micro-interrupteur 	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CSP/6VT-N</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>304 x 457 x 362</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Référence constructeur	CSP/6VT-N	Dimensions extérieures (en mm)	304 x 457 x 362
Référence constructeur	CSP/6VT-N				
Dimensions extérieures (en mm)	304 x 457 x 362				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>(sur le couvercle et sur le levier).</p> <ul style="list-style-type: none">• Couvercle en Lexan transparent, pour une visibilité optimale du produit , avec racleur intégré, spatule et pierre à aiguiser, livrés de série.• Commandes à basse tension 24V, indice de protection (IP67), NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 304-Profondeur en mm : 457-Hauteur en mm : 362-Poids en KG : 17-Puissance électrique : 0.6-Horse Power : 0.80	