Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Ventilateur centrifuge avec caisson isolé, transmission à courroie,2 vitesses, 6000 M3/h

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 750 x 1000 x 750
Puissance en kw: 1.5
Voltage : 400/3N 50Hz
Longueur (mm): 750
Largeur (mm): 1000
Hauteur(mm): 750
Volume: (m^3): 0,63
Branchement: Triphasé

Description

- Débit: 6000 m³/h (perte de charge de 300 Pa).
- 920 t/min.
- Ventilateur interne à double ouie à transmission à courroie.
- Exécution en acier galvanisé.
- Cadre en profil d'aluminim.
- Isoaltion phonique intérieur.
- Inspection latérale pour S.A.V.
- Munie de manchettes souple au réfoulement, et de patins anti-vibrations.
- Moteur 2 vitesses fermées, degré de protection IP54 (température max. 80°C).

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H): 750 x 1000 x 750

Caractéristiques

Référence constructeur	CT12/12152VS
Débit d'air (en m3/h)	6000
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	1,5
Dimensions extérieures (en mm)	750 x 1000 x 750
Vitesse (trs/min)	920

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Puissance en kw: 1.5 Voltage : 400/3N 50Hz Longueur (mm): 750 Largeur (mm): 1000 Hauteur(mm): 750 Volume: (m^3): 0,63 Branchement: Triphasé	