

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Ventilateur centrifuge avec caisson isolé, transmission à courroie, 2 vitesses, 7000 M3/h


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 750 x 1000 x 750

Puissance en kw: 2.2

Voltage : 400/3N 50Hz

Longueur (mm): 750

Largeur (mm): 1000

Hauteur(mm): 750

 Volume: (m³): 0,63

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Débit 7000 m³/H (perte de charge de 300 Pa). • 1020 tr/min. • Ventilateur interne à double ouïe à transmission à courroie. • Exécution en acier galvanisé. • Cadre en profil d'aluminim. • Isolation phonique intérieure. • Inspection latérale pour S.A.V. • Munie de manchette souple au refoulement et de patins anti-vibrations. • Moteur 2 vitesses fermées, degré de protection IP54 (température max. 80°C). <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H): 750 x 1000 x 750	Puissance (kW) 2,2	
	Référence constructeur CT12/12222VS	
	Débit d'air (en m3/h) 7000	
	Hauteur (mm) 750	
	Profondeur (mm) 1000	
	Largeur (mm) 1000	
	Type de branchement Triphasé	
	Puissance totale (kW) 2,2	
	Longueur 750	
	Dimensions extérieures 750 x 1000 x 750	
	Vitesse (trs/min) 1020	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Puissance en kw: 2.2 Voltage : 400/3N 50Hz Longueur (mm): 750 Largeur (mm): 1000 Hauteur(mm): 750 Volume: (m ³): 0,63 Branchement: Triphasé	