

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot bain-marie



Description	Caractéristiques																		
Réalisation en acier inox AISI 304 18/10. Cuves embouties, munies d'une isolation thermique. Capacité 3 GN 1/1 hauteur 150 mm. Chauffage par résistances positionnées sous la cuve. 3 températures indépendantes, thermostat mécanique de 30 à 90°C. 3 robinets de vidange. Equipé de butoirs de coin et poignée. 4 roues pivotantes Ø 125, 2 avec freins.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">CT331/D-N</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de cuve(s)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">30° c - 90° c</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2,1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Taille de la cuve</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1300 x 650 x 900</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	CT331/D-N	Nombre de cuve(s)	3	Températures	30° c - 90° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,1	Taille de la cuve	GN 1/1	Dimensions extérieures (en mm)	1300 x 650 x 900	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	CT331/D-N																		
Nombre de cuve(s)	3																		
Températures	30° c - 90° c																		
Type de branchement	Monophasé																		
Puissance totale (kW)	2,1																		
Taille de la cuve	GN 1/1																		
Dimensions extérieures (en mm)	1300 x 650 x 900																		
voltage	230/1N 50-60Hz																		
Garantie 1 an sur les pièces incluse																			