

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Comptoir à pizza dessus marbre 2 portes 6 tiroirs à pâtons compresseur inférieur Polar Série G**

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Portes : 2 | Dessus marbre | 6 tiroirs à pâtons neutres |

Compresseur inférieur

Capacité : 257 L

Dimensions : 1060(H) x 1420(L) x 700(P) mm

Matières : Acier inoxydable

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 155

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques																								
Comptoir à pizza dessus marbre 2 portes 6 tiroirs à pâtons compresseur inférieur Polar Série G Comptoirs robustes et durables avec plan de travail en marbre fournissant une surface froide pour travailler la pâte à pizza Compartiments réfrigérés pour conserver les ingrédients frais Pour CT423 et CT425 tiroirs à pâtons neutres (non réfrigérés). 257L Acier inoxydable Système de refroidissement par air forcé 1 étagère par porte Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Contrôle digital Tiroirs à pâtons neutres (non réfrigérés) Isolation 50mm  <b>Autres informations</b>  Portes : 2   Dessus marbre   6 tiroirs à pâtons neutres   Compresseur inférieur Capacité : 257 L Dimensions : 1060(H) x 1420(L) x 700(P) mm Matières : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 155 Type de gaz : R600a	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Poids (en kg)</td><td style="text-align: right;">268 kg</td></tr> <tr><td>Classe énergétique</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">CT425</td></tr> <tr><td>Configuration</td><td style="text-align: right;">Portes + tiroirs</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">700</td></tr> <tr><td>Taille des grilles (en mm)</td><td style="text-align: right;">GN 1/1</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">+2°C à +8°C</td></tr> <tr><td>Groupe tropicalisé</td><td style="text-align: right;">non</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,15</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td style="text-align: right;">1420 x 700 x 1060</td></tr> <tr><td>Classe climatique</td><td style="text-align: right;">C</td></tr> <tr><td>Zone à ingrédients</td><td style="text-align: right;">Non</td></tr> </table> <p><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Poids (en kg)	268 kg	Classe énergétique	4	Référence constructeur	CT425	Configuration	Portes + tiroirs	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	+2°C à +8°C	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,15	Dimensions extérieures (en mm)	1420 x 700 x 1060	Classe climatique	C	Zone à ingrédients	Non
Poids (en kg)	268 kg																								
Classe énergétique	4																								
Référence constructeur	CT425																								
Configuration	Portes + tiroirs																								
Profondeur (mm)	700																								
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																								
Températures	+2°C à +8°C																								
Groupe tropicalisé	non																								
Puissance totale (kW)	0,15																								
Dimensions extérieures (en mm)	1420 x 700 x 1060																								
Classe climatique	C																								
Zone à ingrédients	Non																								