Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine de comptoir à poser 100 L 160W

Caractéristiques techniques
Liquide réfrigérant : R600A
2 grilles réglables en hauteur
Dimensions grilles : L 600 x P 300
Puissance : 160 W / 230 V
Dimensions : L 685 x P 455 x H 675 mm
Poids : 40.5 Kg

Description

- Double vitrage
- Refroidissement par ventilation forcée 2 ventilateurs
- Dégivrage automatique
- Vitre de sécurité
- Éclairage LED
- Remplissage des produits par l'arrière
- Température de 2°C à 12°C
- Contenance : 100 litres
- Fluide réfrigérant : R600A
- 2 grilles réglables en hauteur
- Dimensions grilles : 2 x L 600 x P 300 mm
- Puissance : 160 W / 230 V
- Dimensions : L 685 x P 455 x H 675 mm
- Poids : 40,5 Kg

Autres informations

Liquide réfrigérant : R600A
2 grilles réglables en hauteur
Dimensions grilles : L 600 x P 300
Puissance : 160 W / 230 V
Dimensions : L 685 x P 455 x H 675 mm
Poids : 40.5 Kg

Caractéristiques

Référence constructeur	CVR100LB
Capacité (en l)	100
Vitre	Bombée
Nombre de Niveaux	3
Températures	+2°C à +12°C
Puissance totale (kW)	0,16
Largeur en mm	de 600 à 700
Dimensions extérieures (en mm)	685 x 455 x 675
Classe climatique	4

Garantie 1 an sur les pièces incluse