Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine de comptoir à poser 160 L 160W

Caractéristiques techniques
Liquide réfrigérant : R600A
2 grilles réglables en hauteur
Dimensions grilles : L 810 x P 370 / L 810 x P 400 mm
Puissance : 160 W / 230 V
Dimensions : L 885x P 575 x H 685 mm
Poids : 68.4 Kg

Description

- Double vitrage
- Refroidissement par ventilation forcée 2 ventilateurs
- Dégivrage automatique
- Vitre de sécurité
- Éclairage LED
- Remplissage des produits par l'arrière
- Température de 2°C à 12°C
- Contenance : 160 litres
- Fluide réfrigérant : R600A
- 2 grilles réglables en hauteur
- Dimensions grilles : L 810 x P 370 mm / L 810 x P 400 mm
- Puissance : 160 W / 230 V
- Dimensions : L 885 x P 575 x H 685 mm
- Poids : 68,4 Kg

Autres informations

Liquide réfrigérant : R600A
2 grilles réglables en hauteur
Dimensions grilles : L 810 x P 370 / L 810 x P 400 mm
Puissance : 160 W / 230 V
Dimensions : L 885x P 575 x H 685 mm
Poids : 68.4 Kg

Caractéristiques

Référence constructeur	CVR160L
Capacité (en l)	160
Vitre	Bombée
Nombre de Niveaux	3
Températures	+2°C à +12°C
Puissance totale (kW)	0,16
Largeur en mm	de 701 à 900
Dimensions extérieures (en mm)	885 x 575 x 685
Classe climatique	4

Garantie 1 an sur les pièces incluse