Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Ventilateur centrifuge Hors flux avec caisson isolé

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 700 x 700 x 700
Puissance en kw : 1
Voltage : 400/3N 50Hz
Largeur (mm) : 700
Profondeur (mm) : 700
Hauteur (mm) : 700
Volume (m^3) : 0,44
Branchement : Triphasé
Voltage : 400/3N 50Hz
Poids (Kg) : 73

Description

- Version Triphasé.
- Entrée d'air prédécoupée de diam. 350 mm
- Débit 5800 m³/H (perte de charge 200 Pa).
- Caissons de ventilation centrifuges à simple ouïe avec moteur incorporé (température d'utilisation/résistance : -20° +110°).
- Profils en aluminium et panneaux d'habillages en tôles galvanisées type "sandwich" avec isolation acoustique de 20mm (mousse polyuréthane).
- Panneau avec poignée permettant l'accès à la turbine pour un entretien aisé.
- Zone d'accès moteur ouvert pour inspection S.A.V.
- Moteur fermé, indice de protection IP54, avec protection thermique (sous boîte étanche).

Caractéristiques

Poids (en kg)	73
Référence constructeur	CVX/8T
Débit d'air (en m3/h)	5800
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	1
Dimensions extérieures (en mm)	700 x 700 x 700
dimensions	700 x 700 x 700

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Turbine avec palmes inclinées vers l'arrière. • Conforme aux normes CE et à la norme allemande DIN 18869 - T1 selon VDI 2052. • Conforme aux normes CE et à la norme allemande DIN 18869 - T1 selon VDI 2052, les caissons de ventilation « Hors flux d'air » sont conçus pour une extraction optimale de l'air à haute température et en présence d'un composant graisseux dans les cuisines industrielles et les restaurants, notamment dans les friteries, les restaurants asiatiques, grecs et bien d'autres. Grâce à leur isolation, ces ventilateurs sont adaptés à une utilisation aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Leur conception assure une maintenance aisée et une direction d'air totalement ajustable, vous assurant ainsi une souplesse maximale pour répondre à vos exigences. ADVANTAGE : **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H) : 700 x 700 x 700 Puissance en kw : 1 Voltage : 400/3N 50Hz Largeur (mm) : 700 Profondeur (mm) : 700 Hauteur (mm) : 700 Volume (m^3) : 0,44 Branchement : Triphasé Voltage : 400/3N 50Hz Poids (Kg) : 73	