

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire réfrigérée négative 2 portillons GN 2/1 Polar Série G



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

600L brut, 376L net

Capacité : 10 x GN 2/1 (profondeur 10 cm)

Dimensions : 2010(H) x 680(L) x 800(P) mm

Tailles étagère : 53 x 64 cm

Matières : Acier inoxydable

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 6 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 600 W

Type de gaz : R290

Description	Caractéristiques																										
<p>Armoire réfrigérée négative 2 portillons GN 2/1 Polar Série G Armoires avec 2 portillons 50/50 Le fait de placer les produits les plus utilisés dans la partie supérieure et d'ouvrir un seul portillon permet à l'air froid de descendre dans la partie inférieure et de re-circuler lors de la fermeture de la porte, ce qui permet un retour en température plus rapide et plus efficace Pour une utilisation peu à moyennement intensive Roulettes verrouillables NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond. 600L brut, 376L net Extérieur inox et intérieur aluminium Refroidissement assisté par ventilateur 3 étagères réglables et 1 protection de sol Arrêt du cycle de dégivrage Commandes automatiques avec affichage constant de la température Isolation 60mm</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>600L brut, 376L net Capacité : 10 x GN 2/1 (profondeur 10 cm) Dimensions : 2010(H) x 680(L) x 800(P) mm Tailles étagère : 53 x 64 cm Matières : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Type de froid</td><td style="text-align: right;">négatif</td></tr> <tr><td>Classe énergétique</td><td style="text-align: right;">C</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">CW194</td></tr> <tr><td>Volume (en L)</td><td style="text-align: right;">600</td></tr> <tr><td>Couleur</td><td style="text-align: right;">inox</td></tr> <tr><td>Nombre de portes</td><td style="text-align: right;">2 portes</td></tr> <tr><td>Taille des grilles (en mm)</td><td style="text-align: right;">GN 2/1</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">-10°C à -20°C</td></tr> <tr><td>Groupe tropicalisé</td><td style="text-align: right;">non</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,6</td></tr> <tr><td>Tranche de Volume en litres</td><td style="text-align: right;">600</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td style="text-align: right;">680 x 800 x 2010</td></tr> <tr><td>Classe climatique</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	négatif	Classe énergétique	C	Référence constructeur	CW194	Volume (en L)	600	Couleur	inox	Nombre de portes	2 portes	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1	Températures	-10°C à -20°C	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,6	Tranche de Volume en litres	600	Dimensions extérieures (en mm)	680 x 800 x 2010	Classe climatique	4
Type de froid	négatif																										
Classe énergétique	C																										
Référence constructeur	CW194																										
Volume (en L)	600																										
Couleur	inox																										
Nombre de portes	2 portes																										
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1																										
Températures	-10°C à -20°C																										
Groupe tropicalisé	non																										
Puissance totale (kW)	0,6																										
Tranche de Volume en litres	600																										
Dimensions extérieures (en mm)	680 x 800 x 2010																										
Classe climatique	4																										

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Epaisseur d'isolation : 6 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 600 W Type de gaz : R290	