

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire réfrigérée positive double 2 portillons GN 2/1 Polar Série G



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

1200L brut, 770L net

Capacité : 20 x GN 2/1 (profondeur 10 cm)

Dimensions : 2010(H) x 1340(L) x 800(P) mm

Tailles étagère : 53 x 64 cm

Matières : Acier inoxydable

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 6 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 600 W

Type de gaz : R290

Description	Caractéristiques																				
<p>Armoire réfrigérée positive double 2 portillons GN 2/1 Polar Série G</p> <p>Armoires double porte 2 portillons 50/50</p> <p>Le fait de placer les produits les plus utilisés dans la partie supérieure et d'ouvrir un seul portillon permet à l'air froid de descendre dans la partie inférieure et de re-circuler lors de la fermeture de la porte, ce qui permet un retour en température plus rapide et plus efficace</p> <p>Pour une utilisation peu à moyennement intensive</p> <p>Roulettes verrouillables</p> <p>NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond.</p> <p>1200L brut, 770L net</p> <p>Extérieur inox et intérieur aluminium</p> <p>Refroidissement assisté par ventilateur</p> <p>6 étagères réglables et 2 protections de sol</p> <p>Arrêt automatique du cycle de dégivrage</p> <p>Commandes automatiques avec affichage constant de la température</p> <p>Isolation 60mm</p> <p>Autres informations</p> <p>1200L brut, 770L net</p> <p>Capacité : 20 x GN 2/1 (profondeur 10 cm)</p> <p>Dimensions : 2010(H) x 1340(L) x 800(P) mm</p> <p>Tailles étagère : 53 x 64 cm</p> <p>Matières : Acier inoxydable</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CW195</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2 °C à 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>2010(H) x 1340(L) x 800(P)mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	CW195	Volume (en L)	1200	Nombre de portes	2 portes	Températures	-2 °C à 5 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	non	Tranche de Volume en litres	1200	Dimensions extérieures	2010(H) x 1340(L) x 800(P)mm	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Type de froid	positif																				
Référence constructeur	CW195																				
Volume (en L)	1200																				
Nombre de portes	2 portes																				
Températures	-2 °C à 5 °C																				
Type de branchement	230V																				
Groupe tropicalisé	non																				
Tranche de Volume en litres	1200																				
Dimensions extérieures	2010(H) x 1340(L) x 800(P)mm																				
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																					

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 6 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 600 W Type de gaz : R290	