

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Douchette acier inox et robinet avec groupe mitigeur monocommande Sortie MONO





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 200 x 200 x 600

Longueur (mm): 200 Largeur (mm): 200 Hauteur(mm): 600 Volume: (m³): 0,02

Description	Caractéristiques	
 Débit (pression 3 bar) robinet 14 litres/minute, douchette 12 litres/minute. Vanne anti-retour de série (norme EN 1717 Belgaqua.) Flexible douchette 40 mm. Sortie monotrou Ø min.31/max.35, filetage longueur 50 mm, flexibles G 1/2 femelle. Pression maximale 6 bar (recommandée 1-6 bar) et température maximale 80 °C bar. Hauteur d'encombrement 650 mm Conception unique : groupe en acier chromé, rotatif à 360° et avec fixation murale, limiteur de débit (écologique, pas de gaspilliage) sur demande. Douchette en acier inox. 	Référence constructeur	CW4086/MT
	Hauteur (mm)	600
	Version	Robinet + Douchette
	Largeur (mm)	200
	Dimensions extérieures (en mm)	200 x 200 x 600
	Débit (L/min)	14
	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse
PLUS:		
Autres informations		
Dimensions en mm (L x P x H): 200 x 200 x 600 Longueur (mm): 200 Largeur (mm): 200 Hauteur(mm): 600 Volume: (m³): 0,02		