

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Douchette acier inox et robinet avec groupe mitigeur monocommande Sortie MONO

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 200 x 200 x 600

Longueur (mm): 200

Largeur (mm): 200

Hauteur(mm): 600

 Volume: (m³): 0,02

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> Débit (pression 3 bar) robinet 14 litres/minute, douchette 12 litres/minute. Vanne anti-retour de série (norme EN 1717 Belgaqua.) Flexible douchette 40 mm. Sortie monotrou Ø min.31/max.35, filetage longueur 50 mm, flexibles G 1/2 femelle. Pression maximale 6 bar (recommandée 1-6 bar) et température maximale 80 °C bar. <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"> Hauteur d'encombrement 650 mm Conception unique : groupe en acier chromé, rotatif à 360° et avec fixation murale, limiteur de débit (écologique, pas de gaspillage) sur demande. Douchette en acier inox. <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H): 200 x 200 x 600 Longueur (mm): 200 Largeur (mm): 200	Référence constructeur CW4086/MT	
	Hauteur (mm) 600	
	Version Robinet + Douchette	
	Profondeur (mm) 200	
	Largeur (mm) 200	
	Longueur 200	
	Dimensions extérieures 200 x 200 x 600	
	Débit (L/min) 14	
	Garantie constructeur 1 an incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Hauteur(mm): 600 Volume: (m ³): 0,02	