

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pétrin à spirale 42 Lt 2 vit. - Tête relevable, cuve amovible - Automatique, digitale, sur roues

Caractéristiques techniques

mm (bxdxh) : 470x830xh770

kw : 2,2

hp : 3

volt : 400/3n 50hz

kg : 120

m : 0,38

Description	Caractéristiques																						
<p>Pétrin à spirale 42 Lt 2 vit. - Tête relevable, cuve amovible - Automatique, digitale, sur roues</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tête relevable et cuve amovible. - 2 vitesses (Spirale: 1ère Vit. 100 tours/m et 2ème Vit. 200 tours/m) & (Cuve: 1ère Vit. 10 tours/m et 2ème Vit. 20 tours/m) avec possibilité de programmation automatique ou manuel avec minuterie ou en continu. - Diamètre de la spirale 22 mm <p>Pétrin à spirale 42 Lt 2 vit. - Tête relevable, cuve amovible - Automatique, digitale, sur roues - Diamètre de la cuve 452 mm hauteur 260 mm (42 litres) = 38 kg de pâton.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panneau commande digital (fonctionnement manuel ou automatique) - Réalisation du châssis en acier avec peinture au four - Cuve tournante en acier inox AISI 304. - Spirale en acier inox haute dureté réglable en hauteur (intervention par un technicien spécialisé), soc diviseur et visseries en acier inox AISI 304. - Groupe raccord spirale en acier inox, étanche et très solide (renforcé!). - Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité. - Transmission par motoréducteur à bain d'huile, très robuste 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">DH42AL/T2V</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td style="text-align: right;">42</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td style="text-align: right;">Relevable</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">2,2</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td style="text-align: right;">40 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">470 x 830 x 770</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td style="text-align: right;">470 x 830 x 770</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Poids (en kg)	120	Référence constructeur	DH42AL/T2V	Capacité (en l)	42	Cuve amovible	Oui	Tête	Relevable	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	2,2	DIRECT USINE	Non	Capacité en L	40 L et +	Dimensions extérieures (en mm)	470 x 830 x 770	dimensions	470 x 830 x 770
Poids (en kg)	120																						
Référence constructeur	DH42AL/T2V																						
Capacité (en l)	42																						
Cuve amovible	Oui																						
Tête	Relevable																						
Type de branchement	Triphasé																						
Puissance totale (kW)	2,2																						
DIRECT USINE	Non																						
Capacité en L	40 L et +																						
Dimensions extérieures (en mm)	470 x 830 x 770																						
dimensions	470 x 830 x 770																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>(surdimensionné), fiable, performant, conçu pour un usage intensif.</p> <ul style="list-style-type: none">- Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance- Commandes à basse tension 24 V. (IP55).- De série livré avec roues dont 2 munies de freins.- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p><u>Autres informations</u></p> <p>mm (bxdxh) : 470x830xh770 kw : 2,2 hp : 3 volt : 400/3n 50hz kg : 120 m : 0,38</p>	