

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pétrin à spirale 53 Lt 2 vit. - Tête relevable, cuve amovible - Automatique, digitale, sur roues


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

mm (BxDxH) : 520x870xh770

kW : 2,2

Hp : 3

Volt : 400/3N 50Hz

kg : 124

 M³ : 0,42

Description	Caractéristiques																												
<p>Pétrin à spirale 53 Lt 2 vit. - Tête relevable, cuve amovible - Automatique, digitale, sur roues</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tête relevable et cuve amovible. - 2 vitesses (Spirale: 1ère Vit. 100 tours/m et 2ème Vit. 200 tours/m) & (Cuve: 1ère Vit. 10 tours/m et 2ème Vit. 20 tours/m) avec possibilité de programmation automatique ou manuel avec minuterie ou en continu. - Diamètre de la spirale 24 mm - Diamètre de la cuve 500 mm hauteur 270 mm (53 litres) = 44 kg de pâton. - Panneau commande digital (fonctionnement manuel ou automatique) - Réalisation du châssis en acier avec peinture au four - Cuve tournante en acier inox AISI 304. - Spirale en acier inox haute dureté réglable en hauteur (intervention par un technicien spécialisé), soc diviseur et visseries en acier inox AISI 304. - Groupe raccord spirale en acier inox, étanche et très solide (renforcé!). - Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité. - Transmission par motoréducteur à bain d'huile, très robuste (surdimensionné), fiable, performant, conçu pour un usage intensif. - Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance - Commandes à basse tension 24 V. (IP55). - De série livré avec roues dont 2 munies de freins. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>2,2</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DH53AL/T2V</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>770</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>Relevable</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>870</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>870</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,2</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>520</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td>50 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>520 x 870 x 770</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	2,2	Référence constructeur	DH53AL/T2V	Capacité (en l)	53	Cuve amovible	Oui	Hauteur (mm)	770	Tête	Relevable	Profondeur (mm)	870	Largeur (mm)	870	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	2,2	Longueur	520	Capacité en L	50 L et +	Dimensions extérieures	520 x 870 x 770	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	2,2																												
Référence constructeur	DH53AL/T2V																												
Capacité (en l)	53																												
Cuve amovible	Oui																												
Hauteur (mm)	770																												
Tête	Relevable																												
Profondeur (mm)	870																												
Largeur (mm)	870																												
Type de branchement	Triphasé																												
Puissance totale (kW)	2,2																												
Longueur	520																												
Capacité en L	50 L et +																												
Dimensions extérieures	520 x 870 x 770																												
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																													

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Autres informations mm (BxDxH) : 520x870xh770 kW : 2,2 Hp : 3 Volt : 400/3N 50Hz kg : 124 M ³ : 0,42	