Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Pétrin à spirale 53 Lt 2 vit. - Tête relevable, cuve amovible - Automatique, digitale, sur roues

Caractéristiques techniques
mm (bxdxh) : 520x870xh770
kw : 2,2
hp : 3
volt : 400/3n 50hz
kg : 124
m : 0,42

Description

Pétrin à spirale 53 Lt 2 vit. - Tête relevable, cuve amovible - Automatique, digitale, sur roues

- Tête relevable et cuve amovible.
- 2 vitesses (Spirale: 1ère Vit. 100 tours/m et 2ème Vit. 200 tours/m) & (Cuve: 1ère Vit. 10 tours/m et 2ème Vit. 20 tours/m) avec possibilité de programmation automatique ou manuel avec minuterie ou en continu.
- Diamètre de la spirale 24 mm
- Diamètre de la cuve 500 mm hauteur 270 mm (53 litres) = 44 kg de pâton.

- Panneau commande digital (fonctionnement manuel ou automatique)
- Réalisation du châssis en acier avec peinture au four
- Cuve tournante en acier inox AISI 304.
- Spirale en acier inox haute dureté réglable en hauteur (intervention par un technicien spécialisé), soc diviseur et visseries en acier inox AISI 304.
- Groupe raccord spirale en acier inox, étanche et très solide (renforcé!).
- Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité.
- Transmission par motoréducteur à bain d'huile, très robuste (surdimensionné), fiable, performant, conçu pour un usage intensif.
- Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance
- Commandes à basse tension 24 V. (IP55).
- De série livré avec roues dont 2 munies de freins.

Caractéristiques

Poids (en kg)	10
Référence constructeur	DH53AL/T2V
Capacité (en l)	53
Cuve amovible	Oui
Tête	Relevable
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	2,2
DIRECT USINE	Non
Capacité en L	50 L et +
Dimensions extérieures (en mm)	520 x 870 x 770
dimensions	520 x 870 x 770

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. **Autres informations** mm (bxdxh) : 520x870xh770 kw : 2,2 hp : 3 volt : 400/3n 50hz kg : 124 m : 0,42	