

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Lave-vaisselle capot, panier 500x500 mm + 2 Tables entrée / sortie éco



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement





Caractéristiques techniques

mm (bxdxh): 710x800xh1530/2010

kw: 6,5

volt: 400-230/3n 50hz

kg: 110 m³: 1,2

Description	Caractéristiques	
 Hauteur de charge 450 mm De 40 à 24 paniers/heures, 2 cycles: 90"-150". Dispositif ouverture et fermeture capot sur bielles. Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs. Gicleurs autonettoyants. Pieds inox réglables (160-220 mm). Panneau de commandes frontal. Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,6 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 6kW). Micro-interrupteur à l'ouverture du capot. Thermostat de sécurité. Réalisation en acier inox AISI 304. En dotation: 2 paniers, 1 gobelet. 	Dimensions du panier 500 x 500	
	Type de branchementTriphasé	
	Pompe de vidange Non intégrée	
	Adoucisseur intégré Non	
	Puissance totale (kW)6,5	
	Dimensions 710 x 800 x extérieures (en mm) 1530/2010	
	Doseur détergent non intégré	
	Hauteur de charge 450 mm	
 Cuve intégralement "emboutie" (15 Lit., 2,1 kW). Filtre de cuve intégral "Composit". Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série. Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C. Pompe de lavage (double flux) à haut rendement 	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 å	18h30 au	09 72 30	60 80
De Sn30 a	i 1 8n30 au	U9 / Z 3U	ี

Description	Caractéristiques
garantissant des importantes économies d'énergies.	
ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant- gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).	
Autres informations	
mm (bxdxh): 710x800xh1530/2010 kw: 6,5 volt: 400-230/3n 50hz kg: 110 m³: 1,2	