

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle capot, panier 500x500 mm + 2 Tables entrée / sortie


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Description	Caractéristiques
• Hauteur de charge 450 mm • De 40 à 24 paniers/heures, 2 cycles : 90"-150". • Dispositif ouverture et fermeture capot sur bielles. • Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs. • Gicleurs autonettoyants. • Pieds inox réglables (160-220 mm). • Panneau de commandes frontal. • Remplissage automatique de la cuve. • Soupape anti-retour. • Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,6 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 6kW). • Micro-interrupteur à l'ouverture du capot. • Thermostat de sécurité. • Réalisation en acier inox AISI 304. • En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.	Dimensions du panier 500 x 500 Type de branchement Triphasé Pompe de vidange Non intégrée Adoucisseur intégré Non Puissance totale (kW) 6,5 Dimensions extérieures (en mm) 2120 x 800 x 1530/2010 Doseur détergent non intégré Hauteur de charge 450 mm Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse
◦ Cuve intégralement "emboutie" (15 Lit., 2,1 kW). ◦ Filtre de cuve intégral "Composit" . ◦ Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série. ◦ Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange ◦ Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. ◦ "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C. ◦ Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
◦ Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique). ◦ NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).	