

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Lave-vaisselle capot, panier 500x500 mm + Table entrée/sortie+Table de pré lavage à gauche + Douchette



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur de charge 450 mm</li> <li>• De 40 à 24 paniers/heures, 2 cycles : 90"-150".</li> <li>• Dispositif ouverture et fermeture capot sur bielles.</li> <li>• Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs.</li> <li>• Gicleurs autonettoyants.</li> <li>• Pieds inox réglables (160-220 mm).</li> <li>• Panneau de commandes frontal.</li> <li>• Remplissage automatique de la cuve.</li> <li>• Soupape anti-retour.</li> <li>• Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,6 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 6kW).</li> <li>• Micro-interrupteur à l'ouverture du capot.</li> <li>• Thermostat de sécurité.</li> <li>• Réalisation en acier inox AISI 304.</li> <li>• En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.</li> <li>•</li> <li>◦ Cuve intégralement "emboutie" (15 Lit., 2,1 kW).</li> <li>◦ Filtre de cuve intégral "Composit" .</li> <li>◦ Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.</li> <li>◦ Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange</li> <li>◦ Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1530/2010</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions du panier</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">500 x 500</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">800</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">800</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Triphasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Pompe de vidange intégrée</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Adoucisseur intégré</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">6,5</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2620</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2620 x 800 x 1530/2010</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Doseur détergent intégré</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur de charge</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">450 mm</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td></tr> </table>	Hauteur (mm)	1530/2010	Dimensions du panier	500 x 500	Profondeur (mm)	800	Largeur (mm)	800	Type de branchement	Triphasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	6,5	Longueur	2620	Dimensions extérieures	2620 x 800 x 1530/2010	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	450 mm	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Hauteur (mm)	1530/2010																										
Dimensions du panier	500 x 500																										
Profondeur (mm)	800																										
Largeur (mm)	800																										
Type de branchement	Triphasé																										
Pompe de vidange intégrée	Non																										
Adoucisseur intégré	Non																										
Puissance totale (kW)	6,5																										
Longueur	2620																										
Dimensions extérieures	2620 x 800 x 1530/2010																										
Doseur détergent intégré	non																										
Hauteur de charge	450 mm																										
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																											

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.</li><li>◦ Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.</li><li>◦ Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).</li><li>◦ NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".</li></ul> <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p>	