

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Pétrins à fourche 35 Kg. 2 vit. - Timer, sur roues



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



### Caractéristiques techniques

mm (bxdxh) : 500x850xh755

kw : 1,1

hp : 1.50

volt : 400/3n 50hz

kg : 158

m : 0,67

Description	Caractéristiques																						
<p>Pétrins à fourche 35 Kg. 2 vit. - Timer, sur roues</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vitesses (Fourche : 1ère Vit. 19 tours/m et 2ème Vit. 27 tours/m) &amp; (Cuve : 1ère Vit. 6 tours/m et 2ème Vit. 10 tours/m).</li> <li>- Minuterie</li> <li>- Diamètre de la spirale 27 mm</li> <li>- Diamètre de la cuve 580 mm hauteur 230 mm (40 litres) = 35 kg de pâton.</li> <li>- De série livré avec roues dont 2 munies de freins.</li> <li>- En option: racloir en cuve, en acier inox et polyéthylène.</li> <li>- Panneau de commande analogique à basse tension 24V.</li> <li>- Moteur à 2 vitesses, traction par réducteur (indépendant cuve et fourche), autolubrifiant, transmission par poulies, fonctionnement très silencieux.</li> <li>- Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing".</li> <li>- Châssis en acier peint de forte épaisseur.</li> <li>- Cuve, fourche et arbre porte-outil sont réalisés en acier inox AISI 304 de forte épaisseur.</li> <li>- Groupe raccord fourche acier inox étanche et très solide (renforcé!).</li> <li>- Toutes les parties rotatives sont montées sur des coussinets sphériques.</li> <li>- Grille de protection de la cuve en acier inox avec dispositif de sécurité par micro-interrupteur.</li> <li>- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">158</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">PBR-35/T2V</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td style="text-align: right;">35</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td style="text-align: right;">Fixe</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,1</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td style="text-align: right;">30 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">500 x 850 x 755</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td style="text-align: right;">500 x 850 x 755</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Poids (en kg)	158	Référence constructeur	PBR-35/T2V	Capacité (en l)	35	Cuve amovible	Non	Tête	Fixe	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	1,1	DIRECT USINE	Non	Capacité en L	30 L et +	Dimensions extérieures (en mm)	500 x 850 x 755	dimensions	500 x 850 x 755
Poids (en kg)	158																						
Référence constructeur	PBR-35/T2V																						
Capacité (en l)	35																						
Cuve amovible	Non																						
Tête	Fixe																						
Type de branchement	Triphasé																						
Puissance totale (kW)	1,1																						
DIRECT USINE	Non																						
Capacité en L	30 L et +																						
Dimensions extérieures (en mm)	500 x 850 x 755																						
dimensions	500 x 850 x 755																						

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
mm (bxdxh) : 500x850xh755 kw : 1,1 hp : 1.50 volt : 400/3n 50hz kg : 158 m : 0,67	