

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Lave-verres panier carré 400x400 mm adoucisseur



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement





## Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw: 3.4

Dimensions L x P X H en mm: 465x550xh710

Poids en KG: 36

Description	Caractéristiques
Lave-verres panier carré 400x400 mm adoucisseur  Réalisation en "double parois"  Version avec adoucisseur d'eau incorporé (ATTENTION: raccordement à l'eau froide)  Hauteur de charge verres 290 mm.  De 60 à 24 paniers/heure, cycle 60 - 120 - 150".  Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (inferieurs en acier inox).  Gicleurs autonettoyants.  Porte double parois "emboutie" joint d'étanchéité "amovible".  Panneau de commandes extractible.  Remplissage automatique de la cuve.  Soupape anti-retour.  Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres), boiler (à pression) en inox (2,6 Lit., 2,65 kW).  Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte.  Thermostat de sécurité.  Réalisation: en acier inox AISI 304  En dotation: 2 paniers, 1 support "petites assiettes", 1 gobelet.  PLUS:  Cuve intégralement emboutie (8 Lit., 0,6 kW).  Filtre en cuve "intégral", en acier inox "moulé".  Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.  Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange.  Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire.  Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage	Poids (en kg) 36
	Référence D281/6-A constructeur
	Dimensions du panier 400 x 400
	Type de branchementMonophasé
	Pompe de vidange Non intégrée
	Adoucisseur intégré Oui
	Puissance totale (kW)3,4
	Dimensions 465 x 550 x 710 extérieures (en mm)
	Doseur détergent non intégré
	Hauteur de charge 290 mm
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse



## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
plus longtemps et à la bonne température Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant	
des importantes économies d'énergies.	
- CSD panneau de commande digital (soft touch).	
- EED économiseur d'énergie.	
- TCD dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.	
<ul><li>Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).</li><li>DRD phase accélérée de préchauffage.</li></ul>	
- DID autodiagnostic en cas d'anomalie.	
- ADD affichage T° de cuve et du boiler (norme HACCP).	
- CID porte à fermeture automatique "soft contact" (ouverture	
partielle pour évacuation du la buée).	
NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosé".	
ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :	
Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes	
respectueuses de la planète, basse consommation énergétique,	
d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son	
filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement	
(double flux).	
- Version avec adoucisseur d'eau incorporé (ATTENTION:	
raccordement à l'eau froide)	
,	
<u>Autres informations</u>	
Monophasé 230/1N 50Hz	
Puissance Electrique en Kw : 3.4	
Dimensions L x P X H en mm : 465x550xh710	
Poids en KG: 36	