

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle panier 500x500 mm pompe de vidange



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 6.5

Dimensions L x P X H en mm : 600x630xh830

Poids en KG : 64

Description	Caractéristiques																														
Lave-vaisselle panier 500x500 mm pompe de vidange - Réalisation en "double parois" - Version avec pompe de vidange incorporé - Hauteur de charge assiettes diam. 380 mm - De 60 à 24 paniers/heure, cycles 60" - 150 " et continu. - Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (inferieurs en acier inox). - Gicleurs autonettoyants. - Porte double parois "emboutie" joint d'étanchéité "amovible". - Panneau de commandes extractible. - Remplissage automatique de la cuve. - Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,4 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 6 kW). - Pompe de lavage en 230V/1N 50Hz. - Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte. - Thermostat de sécurité. - Réalisation en acier AISI 304. - En dotation: 2 paniers, 1 gobelet. PLUS: - Cuve emboutie intégralement(15 Lit., 2,1 kW). - Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. - Filtre en cuve "intégral", en acier inox "moulé". - Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série. - Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange. - Filtre pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">6,5</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">D86/6-PS</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">830</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du panier</td> <td style="text-align: right;">500 x 500</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">630</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">630</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">6,5</td> </tr> <tr> <td>hauteur_cm</td> <td style="text-align: right;">830</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">600 x 630 x 830</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td style="text-align: right;">380 mm</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	6,5	Référence constructeur	D86/6-PS	Hauteur (mm)	830	Dimensions du panier	500 x 500	Profondeur (mm)	630	Largeur (mm)	630	Type de branchement	Triphasé	Pompe de vidange intégrée	Oui	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	6,5	hauteur_cm	830	Longueur	600	Dimensions extérieures	600 x 630 x 830	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	380 mm
Puissance (kW)	6,5																														
Référence constructeur	D86/6-PS																														
Hauteur (mm)	830																														
Dimensions du panier	500 x 500																														
Profondeur (mm)	630																														
Largeur (mm)	630																														
Type de branchement	Triphasé																														
Pompe de vidange intégrée	Oui																														
Adoucisseur intégré	Non																														
Puissance totale (kW)	6,5																														
hauteur_cm	830																														
Longueur	600																														
Dimensions extérieures	600 x 630 x 830																														
Doseur détergent intégré	non																														
Hauteur de charge	380 mm																														

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.- CSD Panneau de commande digital (soft touch).- EED Économiseur d'énergie.- TCD Dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C- DRD Phase accélérée de préchauffage.- DID Auto diagnostique en cas d'anomalie.- ADD Affichage de T° cuve et boiler (norme HACCP).- CID Porte à fermeture automatique "soft contact" (ouverture partielle pour évacuation du la buée).- Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).- NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmose". <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>?</p> <p>Autres informations</p> <p>Triphasé 400-230/3N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 6.5 Dimensions L x P X H en mm : 600x630xh830 Poids en KG : 64</p>	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>