



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Lave-vaisselle professionnel panier 500x500 mm Triphasé Double parois



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement





Caractéristiques techniques

DIMENSIONS mm (I x L x H): 600 x 630 x 830

Puissance en KW: 6.5

Poids: 64 kg

Voltage: 400-230/3N 50Hz

Description	Caractéristiques
Diamond Lave-vaisselle professionnel panier 500x500 mm avec Pompe de vidange	Référence D86/6 constructeur
 Réalisation en "double parois" Hauteur de charge assiettes diam. 380 mm De 60 à 24 paniers/heure, cycles 60" - 150 " et continu. Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (inferieurs en acier inox). 	Dimensions du panier 500 x 500
	Type de branchementTriphasé
	Pompe de vidange Oui intégrée
- Gicleurs autonettoyants.	Adoucisseur intégré Non
 Porte double parois "emboutie" joint d'étanchéité "amovible". Panneau de commandes extractible. Remplissage automatique de la cuve. Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,4 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 6 kW). Pompe de lavage en 230V/1N 50Hz. Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte. 	Puissance totale (kW)6,5
	Dimensions 600 x 630 x 830 extérieures (en mm)
	Doseur détergent non intégré
- Thermostat de sécurité. - Réalisation en acier AISI 304.	Hauteur de charge 380 mm
- En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse
PLUS:	
- Cuve emboutie intégralement(15 Lit., 2,1 kW).	
- Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire.	
- Filtre en cuve "intégral", en acier inox "moulé".	
- Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.	
- Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange.	





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
 Filtre pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température. Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. CSD Panneau de commande digital (soft touch). EED Économiseur d'énergie. TCD Dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C DRD Phase accélérée de préchauffage. DID Auto diagnostique en cas d'anomalie. ADD Affichage de T° cuve et boiler (norme HACCP). CID Porte à fermeture automatique "soft contact" (ouverture partielle pour évacuation du la buée). Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique). NB: machines garanties pour alimentation d'eau"osmose". 	
ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).	
Largeur: 600 mm Profondeur: 630 mm Hauteur: 830 mm Puissance: 6.5 kW Branchement: Triphasé 400-230/3N 50Hz	
Autres informations	
DIMENSIONS mm (I x L x H) : 600 x 630 x 830 Puissance en KW : 6.5 Poids : 64 kg Voltage : 400-230/3N 50Hz	