

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Saladette à poser avec couvercle polar série g 6x gn 1/4

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement



### Caractéristiques techniques



Capacité :  
 Dimensions : 274(H) x 1400(L) x 335(P) mm  
 Matières : Inox  
 Cable monté : oui  
 Type de gaz : R600a  
 Plage de température : 2 °C à 8 °C  
 Poids : 32 kg  
 Froid|Tables réfrigérées  
 Cable fourni 2 : oui  
 Profondeur : 335 mm  
 Hauteur : 274 mm  
 Matière : Inox  
 Poids : 32 kg  
 Largeur : 1400 mm  
 Type de pieds : Pieds réglables  
 Température ambiante maximale : 32 °C

Description	Caractéristiques																						
<p>110W. Capacité : 6x 1/4GN. R600a</p> <p>Parfaites pour les bars à salade, ces saladettes maintiennent les aliments frais et à portée de main. Compatibles GN 1/4, bacs vendus séparément. Les commandes numériques simples à utiliser et la construction robuste en acier inoxydable facilitent le fonctionnement et l'entretien.</p> <p><b>SALADETTE À POSER AVEC COUVERCLE POLAR SÉRIE G 6X GN 1/4</b> Le réfrigérateur de comptoir Polar Série G est une excellente solution si vous avez besoin de garder à portée de main des ingrédients réfrigérés pour la pizza, les sandwiches ou les wraps. Doté d'un panneau de contrôle numérique fiable et d'un couvercle en acier inoxydable très pratique, il est facile de conserver jusqu'à six casseroles GN de 25 cents à la température requise pour le service ou la préparation. Une fois le service terminé, les casseroles sont facilement retirées pour un simple nettoyage. Aucun assemblage n'est nécessaire. La réfrigération de cuisine Polar G-Series est conçue pour une utilisation commerciale quotidienne dans des environnements professionnels exigeants. Grâce à une construction commerciale solide et à des compresseurs performants, choisissez la réfrigération de la série G</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Classe énergétique</td></tr> <tr><td>Poids (en kg)</td><td style="text-align: right;">32</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">DA680</td></tr> <tr><td>Taille du bac</td><td style="text-align: right;">GN 1/4</td></tr> <tr><td>Couvercle</td><td style="text-align: right;">inox</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">+2°C à +8°C</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,11</td></tr> <tr><td>Largeur en mm</td><td style="text-align: right;">1400 mm et tailles inférieures</td></tr> <tr><td>Nombre de bacs</td><td style="text-align: right;">05 à 07</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td style="text-align: right;">1400 x 335 x 274</td></tr> </table>	Classe énergétique		Poids (en kg)	32	Référence constructeur	DA680	Taille du bac	GN 1/4	Couvercle	inox	Températures	+2°C à +8°C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,11	Largeur en mm	1400 mm et tailles inférieures	Nombre de bacs	05 à 07	Dimensions extérieures (en mm)	1400 x 335 x 274
Classe énergétique																							
Poids (en kg)	32																						
Référence constructeur	DA680																						
Taille du bac	GN 1/4																						
Couvercle	inox																						
Températures	+2°C à +8°C																						
Type de branchement	Monophasé																						
Puissance totale (kW)	0,11																						
Largeur en mm	1400 mm et tailles inférieures																						
Nombre de bacs	05 à 07																						
Dimensions extérieures (en mm)	1400 x 335 x 274																						

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>si vous avez besoin d'un appareil durable et performant qui sera fréquemment utilisé. La gamme G-Series excelle dans des conditions allant jusqu'à 32°C.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Capacité : Dimensions : 274(H) x 1400(L) x 335(P) mm Matières : Inox Cable monté : oui Type de gaz : R600a Plage de température : 2 °C à 8 °C Poids : 32 kg Froid Tables réfrigérées Cable fourni 2 : oui Profondeur : 335 mm Hauteur : 274 mm Matière : Inox Poids : 32 kg Largeur : 1400 mm Type de pieds : Pieds réglables Température ambiante maximale : 32 °C</p>	<p>Bacs 6 x GN 1/4</p> <hr/> <p><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>